

Cylinda FT776

A+++
A++
A+ **A+**
A
B
C
D

189
kWh/annum

ENERGIA · ENERGIA · ENERGIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

9680 l/annum

6.0 kg

ABCDEF

50 db

73 db

2010/1061

502145

Cylinda

INFORMATIONSBLAG

MODELL	FT776
EU ECOLABEL AWARD" REGULATION EC 66/2010	Nej
ENERGIFÖRBRUKNING VID STANDARDPROGRAM (E T,60, E T,60½, E T,40½) [KWH]	1,12 / 0,77 / 0,50
RBRUKNING I AVSTÄNGT LÄGE OCH I STAND-BY LÄGE [W]	0,40 / 0,50
MAX CENTRIFUGERINGSKASTIGHET (RPM)	1600
ÅTERSTÄENDE FUKT (%)	44
STANDARDPROGRAMMEN BOMULL 60°C OCH BOMULL 40°C ÄR DE TVÄTTPROGRAM SOM INFORMATIONEN PÅ ETIKETTEN OCH I INFORMATIONBLADET RELATERAR TILL. DESSA PROGRAM PASSAR FÖR TVÄTT AV NORMALSMUTSIG BOMULL OCH DE ÄR DE MEST EFFEKTIVA PROGRAMMEN VAD GÄLLER KOMBINATIONEN AV ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING.	
PROGRAMTID FÖR STANDARD BOMULLSPROGRAM 60°C OCH 40°C, HELT ELLER DELVIS FYLLED (60°C FULL / 60°C ½ / 40°C ½) [MIN]	170 / 140 / 130
VARAKTIGHET AV STAND-BY LÄGET (TK) [MIN]	2
Noise (db(A) re 1 pW) – Washing / Spinning	50 / 73
INBYGGNADSPRODUKTER	Nej